

[BMCU II - Mo-Pad*]



Betriebssystem:	Windows CE 5.0
Display:	7" Zoll Glas-Touch-Display
Prozessor:	XScale PXA320 - 806 Mhz.
RAM / Flash:	128 MB / 1 GB
Bluetooth / WLAN:	✘ / ✘
Kommunikation:	GSM/GPRS/EDGE/UMTS
Schnittstellen:	CF / SD / MMC Kartenschacht
GPS (intern / extern):	✔ / 16 Kanal ✘
Power:	DC 10-16 V, 1,5 A
Radio / MP3:	✘ / ✘
Telefon:	✘
Batterie:	Lithium-Polymer-Akku 3750 mAh 8 h Laufzeit bei normaler Nutzung
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C Aktive, Temperatur kontrollie
Schutzklasse:	IP 54, fallsicher bis 1 m
Gewicht:	ca. 850 g

* Freigabe nur auf Projektbasis

Leistung:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GPS-Qualität:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Einsatzfeld:	Fieldservice / Logistik <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vertrieb / Service:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Versorgung:	12 Volt, Optional 24 Volt		

[Optionales und zusätzliches Zubehör]



Fahrzeughalterung/Festeinbau
Arat: NS1527



Navigation