

[TeleDrive® 3116- SE2.2]



Betriebssystem:	Windows® CE 5.0
Display:	7 Zoll VGA-TFT Touch
Prozessor:	PXA255 mit 400 MHz
Speicherausbau:	2 GB CF-Card, GB CF-Card
Fahrzeugschnittstellen:	CAN, 1x Mic, Stereo Line-IN
Schnittstellen:	USB 1.1, CF-Card Slot, SmartCard
Bluetooth / WLAN:	✓ / ✗
Kommunikation:	GSM / GPRS
GPS:	Extern SIRF III
Power:	20-36 V (alternativ: 12 V)
Radio:	✓
MP3 / Video:	✓ / ✗
Telefon:	✓
FMS-Schnittstelle:	✓ Kabelverbindung
Anbindung an digitalen Tachographen*:	✓ opt.: - Kabelverbindung
Auslesen der Fahrerkarte:	✓ internes Kartenlesegerät
Temperaturbereich:	- 40°C bis +75°C

* Actia, VDO Siemens

Leistung:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GPS-Qualität:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Einsatzfeld:	Fieldservice / Logistik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vertrieb / Service:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Versorgung:	24 Volt, oder 12 Volt		

[Optionales und zusätzliches Zubehör]

Optional		Zusätzlich		Zusätzlich		Zusätzlich	
	Dachantenne		Kabel zu Digit. Tachographen		Bildschirmhalterung Arat: NS 1591.1		Navigation Truck Option